

LUBRENT

ОПИСАНИЕ:

Lubrent Spector Blaze SAE 5W-30 — высококачественное синтетическое моторное масло, разработанное для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает надёжную защиту двигателя при холодном пуске, стабильную работу при высоких температурах и способствует снижению расхода топлива. Масло эффективно предотвращает образование отложений и износ деталей, сохраняя двигатель чистым и производительным на всём интервале эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуется для бензиновых двигателей легковых автомобилей, включая современные атмосферные и турбированные моторы, где требуется применение моторного масла вязкости **SAE 5W-30** с допусками **API SN** и **ILSAC GF-5**. Подходит для автомобилей японского, корейского и американского производства, а также для двигателей, ориентированных на экономию топлива и экологические нормы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная защита двигателя от износа
- Лёгкий холодный пуск
- Высокая термоокислительная стабильность
- Снижение трения и экономия топлива
- Поддержание чистоты двигателя

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ:

API SN; ILSAC GF-5

№	Наименование испытания	Метод испытания	Производственные нормы	Фактические результаты
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	от 9,3 до 12,5	12,02
2	Плотность, г/см ³ , при 20°C	ASTM D 4052	определяется	0,8373
3	Индекс вязкости, не ниже	ISO 2909	150	188
4	Температура вспышки, °C в открытом тигле, не ниже	ASTM D 92	200	224
5	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-40	-45
6	Цвет, не выше	ASTM D 1500	4,5	1,2
7	Вспениваемость(склонность, стабильность) Seq II, мл, не более	ASTM D 892	50/0	0/0