

LUBRENT

ОПИСАНИЕ:

Lubrent Spector Atlon SAE 10W-40 — высококачественное многофункциональное моторное масло, созданное для обеспечения надёжной защиты и стабильной работы дизельных и бензиновых двигателей автомобилей и лёгких коммерческих машин. Благодаря сбалансированной вязкости и отличным эксплуатационным характеристикам оно обеспечивает эффективную смазку узлов двигателя в широком диапазоне температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуется для бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников и лёгкого коммерческого транспорта, эксплуатируемых в разнообразных климатических условиях. Идеально подходит для автомобилей с пробегом, а также для двигателей, работающих в условиях умеренного и переменного температурного режима.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надёжная защита от износа при высоких нагрузках
- Отличная термостабильность и устойчивость к окислению
- Чистота двигателя и эффективное удаление отложений
- Стабильная масляная плёнка при высоких рабочих температурах
- Универсальность применения в разных типах двигателей

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ:

API SG

№	Наименование испытания	Метод испытания	Производственные нормы	Фактические результаты
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	от 14,0 до 16,0	15,81
2	Плотность, г/см ³ , при 20°C	ASTM D 4052	определяется	0,8715
3	Индекс вязкости, не ниже	ISO 2909	140	151
4	Температура вспышки, °C в открытом тигле, не ниже	ASTM D 92	200	242
5	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-30	-30
6	Вспениваемость(склонность, стабильность) Seq II, мл, не более	ASTM D 892	50/0	10/0
7	Цвет, не выше	ASTM D 1500	5,0	1,7