

LUBRENT

ОПИСАНИЕ:

LUBRENT SPECTOR UNITY SAE 10W-40 — универсальное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для надёжной защиты и стабильной работы бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта. Обеспечивает эффективную смазку двигателя в широком диапазоне температур и условий эксплуатации.

Масло обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами, предотвращает образование нагара и отложений, снижает износ деталей двигателя и продлевает срок службы силового агрегата. Оптимальный выбор для автомобилей с большим пробегом и интенсивной эксплуатацией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и лёгкого коммерческого транспорта, включая атмосферные и турбированные моторы, где требуется масло класса вязкости **SAE 10W-40**. Подходит для городского и смешанного циклов эксплуатации, а также для автомобилей с увеличенным пробегом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надёжная защита двигателя от износа
- Стабильная вязкость при высоких температурах
- Лёгкий запуск двигателя в холодных условиях
- Эффективный контроль нагара и отложений
- Подходит для бензиновых и дизельных двигателей

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ:

API SL/CF; ACEA A3/B3

№	Наименование испытания	Метод испытания	Производственные нормы	Фактические результаты
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	от 14,0 до 16,0	15,87
2	Плотность, г/см ³ , при 20°C	ASTM D 4052	определяется	0,8714
3	Индекс вязкости, не ниже	ISO 2909	140	158
4	Температура вспышки, °C в открытом тигле, не ниже	ASTM D 92	200	236
5	Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-30	-36
6	Вспениваемость(склонность, стабильность) Seq II, мл, не более	ASTM D 892	50/0	10/0
7	Цвет, не выше	ASTM D 1500	5,0	1,5